

ТАБЛО ВЫЗОВА ПЕШЕХОДА ТВП-300КЛ-О

Описание

Табло вызова пешехода (далее – табло) предназначено для отображения информационной надписи: «ИДИ» при включении зеленого (разрешающего) сигнала пешеходного светофора; «ЖДИ» при включении дополнительного красного (запрещающего) сигнала от дорожного контроллера.

Корпус табло имеет плоскую разборную конструкцию со скругленными углами и изготавливается из ударопрочного АБС-пластика черного или серого цвета. Стекло табло изготовлено из прозрачного неокрашенного ударопрочного поликарбоната.

Табло работает с любым типом дорожного контроллера.

Табло комплектуется узлами крепления, позволяющими производить регулировку его положения в горизонтальной и вертикальной плоскостях, металлическими накладными креплениями на опору или консоль, позволяющими производить установку табло в вертикальном исполнении.

Применение табло совместно со светофором позволяет снизить количество дорожно-транспортных происшествий.

Параметры

Диаметр выводной апертуры		300 мм
Потребляемая мощность		не более 10 Вт
Напряжение питания		230 В±10% от дорожного контроллера
Диапазон рабочих температур		от минус 60°С до +60°С
Климатическое исполнение и категория размещения		УХЛ1
Степень защиты от внешних воздействий		IP54
Габаритные размеры		не более 400х390х180 мм
Высота знака		100±5 мм
Ширина надписи	«ЖДИ»	240±5 мм
	«ИДИ»	225±5 мм
Цвет свечения надписи	«ЖДИ»	красный
	«ИДИ»	зеленый
Гарантийный срок эксплуатации		5 лет
Срок службы		не менее 12 лет

Внешний вид

