

ИЗЛУЧАТЕЛЬ СВЕТОФОРА Т.1.II с ТООВ с RS485 (для тонкого светофора)

Описание

Излучатель светофора (далее – излучатель) предназначен для установки в штатный корпус транспортного светофора в качестве излучателя на посадочные места линзового комплекта.

Корпус излучателя изготавливается из ударопрочного АБС-пластика, на котором установлена линза из ударопрочного поликарбоната.

В качестве источника света в блоках излучателей применяются особо яркие светодиоды красного, желтого и зеленого цвета свечения, определяющие цвет свечения светофора.

Специальный дизайн линзы излучателя обеспечивает высокую равномерность распределения светового потока по поверхности линзы и исключает возможность возникновения «ложного сигнала» светофора.

Параметры

| Тип излучателя | Т.1.II (БИС-Ж-102-ТВ4-КЛ-230-п-РГ) | | Т.1.II (БИС-Ж-212-ТВ4-КЛ-230-п-Р) | | Т.1.II (БИС-Ж-102-ТВ4-КЛ-230-п-ЭГ) | | Т.1.II (БИС-Ж-212-ТВ4-КЛ-230-п-Э) | | Т.1.II (БИС-Ж-102-ТВ4-КЛ-230-п-КГ) | | Т.1.II (БИС-Ж-112-ТВ4-КЛ-230-п-К) | |
|--|------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------|------------------------------------|---------|-----------------------------------|---------|
| | Цвет свечения | Красный(ТООВ) | | Желтый | | Зеленый(ТООВ) | | | | | | |
| Диаметр выходной апертуры сигнала | 300 мм | | | | | | | | | | | |
| Осевая сила света | не менее 300 кд | | | | | | | | | | | |
| Потребляемая мощность | не более 15 Вт | | | | | | | | | | | |
| Напряжение питания | 230 В±10% от дорожного контроллера | | | | | | | | | | | |
| Диапазон рабочих температур | от минус 60°С до +60°С | | | | | | | | | | | |
| Габаритные размеры | не более Ø335x100 мм | | | | | | | | | | | |
| Количество светодиодов | 102 шт. | 212 шт. | 102 шт. | 212 шт. | 102 шт. | 212 шт. | 102 шт. | 212 шт. | 102 шт. | 212 шт. | 102 шт. | 212 шт. |
| Максимальное время обратного отсчета времени | 199 сек. | | | | | | | | | | | |
| Протокол RS485 | РИПАС (версия 2) | | | ЭЛСИТАР ИНФОРМТЕХТРАНС | | | КБМ | | | | | |
| Тип линзы | рифленая | | | | | | | | | | | |
| Гарантийный срок эксплуатации | 3 года | | | | | | | | | | | |
| Срок службы | не менее 5 лет | | | | | | | | | | | |

Габаритные размеры

