

## **КНОПКА ВЫЗОВА ПЕШЕХОДА КВП-230-К**

### **Описание**

Кнопка табло вызова пешехода КВП-230-К (далее – КВП) предназначена для ручного управления светофором на пешеходном переходе т.е. вызова разрешающего сигнала пешеходного светофора. В корпус КВП встроена антивандальная кнопка и светодиодная информационная надпись "ЖДИТЕ". Информационная надпись "ЖДИТЕ" отображается при нажатии кнопки вызова перехода (управляется по сигналу от дорожного контроллера) в режиме включенного красного (запрещающего) сигнала пешеходного светофора. Корпус КВП выполнен в антивандальном исполнении.

Корпус поставляется с узлами крепления, позволяющими крепить его на светофорные стойки/опоры с помощью стяжек и хомутов (в комплект не входит).

**Для подключения информационной надписи "ЖДИТЕ" к дорожному контроллеру с управляющим напряжением 230 В необходимо подключить блок питания (входит в комплект поставки).**

### **Параметры**

Потребляемая мощность информационной надписи	<b>не более 10 Вт</b>	
Напряжение питания информационной надписи	<b>12±1 В (род тока- постоянный)</b>	
Напряжение питания блока питания	<b>230В±10% от дорожного контроллера</b>	
Габаритные размеры	<b>не более 100x210x95 мм</b>	
Длина козырька	<b>30 мм</b>	
Масса	<b>не более 1 кг</b>	
Тип корпуса	<b>антивандальный</b>	
Тип корпуса и контакт кнопки	<b>антивандальная/OFF-(ON)</b>	
Цвет корпуса	КВП-230-К (л)	<b>Зеленый</b>
	КВП-230-К (ж)	<b>Желтый</b>
	КВП-230-К (о)	<b>Оранжевый</b>
Степень защиты от внешних воздействий	<b>IP65</b>	
Климатическое исполнение и категория размещения	<b>УХЛ1</b>	
Диапазон рабочих температур	<b>от минус 60°С до +60°С</b>	
Гарантийный срок эксплуатации	<b>3 года</b>	
Срок службы	<b>не менее 3 лет</b>	

### **Внешний вид**

