

СВЕТОФОР ДОРОЖНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ (ТАБЛО ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА ВРЕМЕНИ) ТВ4-300КЛ (тонкое)

Описание

Светофор дорожный светодиодный (далее – светофор) показывает время, оставшееся до окончания свечения красного или зеленого сигнала светофора. Время свечения зеленого сигнала светофора отображается цифрами зеленого цвета свечения, время свечения красного сигнала светофора отображается цифрами красного цвета свечения.

Корпус светофор имеет блочную конструкцию и изготавливается из ударопрочного АБС-пластика черного или серого цвета. Линзы светофор изготовлены из прозрачного неокрашенного ударопрочного поликарбоната.

Светофор комплектуется узлами крепления, позволяющими производить регулировку его положения в горизонтальной и вертикальной плоскостях и металлическими накладными креплениями на опору или консоль, позволяющими производить установку светофор в вертикальном исполнении.

Применение светофора позволяет снизить количество дорожно-транспортных происшествий, в том числе несчастных случаев с пешеходами.

Параметры

Потребляемая мощность	Красный	не более 10 Вт
	Зелёный	не более 10 Вт
Максимальное время табло обратного отсчета времени		199 сек
Протокол интерфейса связи RS485	ТВ4-300КЛ-1	-
	ТВ4-300КЛ-1Р	РИПАС (версия 2)
	ТВ4-300КЛ-1Э	ЭЛСИТАР, ИНФОРМТЕХТРАНС
	ТВ4-300КЛ-1К	КБМ
Напряжение питания		230 В±10% от дорожного контроллера
Диапазон рабочих температур		от минус 60°С до +60°С
Габаритные размеры, не более		380x400x180 мм
Толщина корпуса светофора, не более		60 мм
Высота знака		160 мм
Гарантийный срок эксплуатации		5 лет
Срок службы, не менее		12 лет

Внешний

